

Glasvezel PLAMUUR

- ▶ Vult ijzersterk grote beschadigingen, deuken en scheuren.
- ▶ Met glasvezel versterkt.

TOEPASSINGEN

- Vult ijzersterk grote beschadigingen, deuken en scheuren in auto's, scooters, caravans, boten e.d..
- Voor ingrijpende reparaties aan hout-, metaal- en polyester.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Met glasvezel versterkt.
- Flexibel.
- Schuurbaar na ca. 45 minuten (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Maximale laagdikte: 5 cm.
- Kleur: grijs.

GEbruikSAANWIJZING

- Loszittende delen verwijderen.
- Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan roestvrij maken en schuren.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Meng de Glasvezelplamuur met ca. 3% verharder uit de bijgeleverde tube (3 gram verharder op 100 gram Glasvezelplamuur).
- Maak niet meer plamuur aan dan u binnen 10 minuten kunt verwerken.
- Aanbrengen met een plamuurmes of een plamuurspatel en zoveel mogelijk gladstrijken.
- Na ca. 45 minuten is de plamuur uitgehard en kan het oppervlak vlak geschuurd worden.
- Gereedschap reinigen met terpentijn.

VERPAKkingSEENHEDEN

- 250gr en 500gr

