

FITEX ACRYLLATEX MAT

Datum : 25-02-2015 Versie : 01



Productomschrijving : Universeel toepasbare matte dispersiemuurverf met een hoge buitenduurzaamheid
Toepassing : Op zowel nieuw als reeds voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal etc. voor binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken : Waterverduunbaar Goede
schrobbvastheid
Onverzeepbaar
Weersbestendig
Zeer schrobbvast. Klasse 1 volgens DIN EN 13300

Eigenschappen

Basis : Acrylaat copolymeer dispersie
Kleur : wit, en kleuren uit het kleurmengstelsel
Dichtheid 20°C : 1,48kg/dm³ voor wit
Laagdikte : ca. 40 mu droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten :
Overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur.
Vastestofgehalte : 35 vol%
Theor.rendement : ca. 8 - 9 m² per liter bij 40 mu. droog
Conform DIN EN 13 300
Glans : Mat < 10 G.U. (85°)
Natte slijtage : Klasse 1
Dekking : Klasse 1, bij een verbruik van 8 m²/liter
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen.

Reeds behandelde ondergronden.

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zuigende ondergronden voorbehandelen met een voorstrijkmiddel.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.

Reinigingsverduunning : water

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Bijzonderheden

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.
Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden.